

## PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### ADQUISICIÓN TABLEROS PARA CONSTRUCCIÓN DE DECORADOS

#### OBJETO

Suministro de tableros de madera de diferentes tipos y medidas destinados al almacén de construcción de decorados y destinados a la realización y mantenimiento de las escenografías solicitadas por las producciones de los programas y otras áreas de RTVE.

#### MATERIAL SOLICITADO.

Se detallan tipo de tableros y cantidades estimadas.

TIPO DE MATERIAL	DESCRIPCIÓN MATERIAL	UNIDADES
ALISTONADO	ALISTONADO DE 244X122X22	200
CONTRACHAPADO	CONTRACHAPADO CHOPO 200X100X05	20
	CONTRACHAPADO CHOPO 200X100X10	100
	CONTRACHAPADO CHOPO 250X122X03	20
	CONTRACHAPADO CHOPO 250X122X05	20
	CONTRACHAPADO CHOPO 250X122X18	20
	CONTRACHAPADO CHOPO CURVABLE 250x122x05	50
	CONTRACHAPADO DE CHOPO 250x122x10	50
	CONTRACHAPADO HAYA 244X122X04	5
	CONTRACHAPADO CHOPO IGNIFUGO 310x153x05	300
TABLA DE RIPIA	TABLA DE RIPIA MAD. PINO L2050x200XG15 MM.	100
DM IGNÍFUGO	TABLERO DM IGNIFUGO 244x122x04	100
	TABLERO DM IGNIFUGO 244x122x06	100
	TABLERO DM IGNIFUGO 366X183X19	200
	TABLERO DM IGNIFUGO 366X207X12	100
	TABLERO DM IGNIFUGO CURVABLE 280X103X08	50
PINO ROJO SUECIA	TABLÓN DE PINO ROJO SUECIA V 20X50	350
	TABLÓN DE PINO ROJO SUECIA V 20X75	200

El número de unidades de cada tipo de material es estimado.

Se detallan las características que deben cumplir:

#### 1.- ALISTONADO.

- Composición: Láminas de madera entre 35 y 50mm, encoladas entre sí por sus cantos
- Contenido de humedad: inferior al 10% (UNE EN 322)
- Calidad. A/A (libre de nudos u otros defectos en ambas caras)
- Acabado: Lijado con lija grano mayor o igual 120
- Densidad: mayor o igual a 450 kg/m<sup>3</sup> (UNE EN 323)

- Secado fácil y rápido
- Sin fendas ni deformaciones
- Cepillado fácil
- Clavado y atornillado fácil

#### 2.- CONTRACHAPADO

- Densidad: Mayor o igual a 450 kg/m<sup>3</sup> (UNE EN 323)
- Contenido de humedad: inferior al 15% (UNE EN 322)
- Resistencia fuego: Ignífugo

#### 4.- TABLA DE RIPIA

- Densidad: Mayor o igual a 500 kg/m<sup>3</sup> (UNE EN 323)
- Humedad: menor del 12% (UNE EN 322)

#### 5.- DM IGNIFUGO

- Densidad: Mayor o igual a 740 kg/m<sup>3</sup> (UNE EN 323)
- Humedad: menor del 10% (UNE EN 322)
- Resistencia fuego: Ignífugo

#### 6.- PINO ROJO SUECIA

- Densidad: Mayor o igual a 500 kg/m<sup>3</sup> (UNE EN 323)
- Humedad: menor del 12% (UNE EN 322)

El suministro de los materiales se realizará en entregas parciales, a solicitud de CRTVE durante la vigencia del contrato. El suministro se realizará en menos de un mes desde la solicitud de cada entrega parcial.

Las entregas se realizarán en el almacén de Construcción de Decorados del Centro de Producción de Prado del Rey, Avenida de la Radio Televisión n 4, Pozuelo de Alarcón, Madrid.

### **CONTENIDO DE LA OFERTA TÉCNICA**

Para que la oferta se considere apta, ésta debe incluir la siguiente información:

Contenido obligatorio:

- Relación detallada de los materiales ofertados (medidas, etc.)
- Certificados de las normas UNE solicitadas en este pliego.
- Memoria detallando de forma clara y sencilla las características técnicas de todos y cada uno de los elementos requeridos en este pliego.

Aspectos técnicos de valoración objetiva:

- Compromiso de entrega de los suministros en un plazo máximo de 15 días naturales desde la solicitud.
- Compromiso de entrega de los suministros en un plazo máximo de 7 días naturales desde la solicitud.