

**CAMBIO DE REVESTIMIENTOS INTERNOS
DE LA UNIDAD MÓVIL F-02**

CAMBIO DE REVESTIMIENTOS INTERNOS DE LA UNIDAD MÓVIL F-02

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

A continuación, se especifica las características técnicas que deben cumplir las ofertas que se presenten a **CAMBIO DE REVESTIMIENTOS INTERNOS DE LA UNIDAD MÓVIL F-02**.

Las características técnicas que deberán cumplir los materiales suministrados serán las que se especifican en el presente documento, así como las aportadas por el fabricante en sus informaciones técnicas. Podrá reclamarse igualmente el cumplimiento de cualquier otra característica técnica que haya sido incluida tanto en la descripción de la composición del suministro ofertado, como en la propia oferta.

Los oferentes, incluirán **información técnica** suficiente, de los materiales ofrecidos, que permita una correcta evaluación de los mismos. Incluirán una memoria técnica claramente descriptiva de la solución aportada. Presentarán una detallada composición de suministro, **referenciada en ítems**, que irán cuantificados en cantidades ofertadas. Indicarán **marca y modelo de los materiales ofertados**, adjuntando un catálogo del fabricante, que permita una correcta evaluación de los mismos, en sus aspectos físicos, mecánicos y acústicos.

Todos los materiales ofertados deberán ser **nuevos, no-descatalogados** y de **calidad profesional**, cumpliendo las características técnicas que se requieren en este documento. Así mismo, deberán tener el correspondiente soporte técnico post-venta.

La recepción de los trabajos realizados consistirá en la comprobación de las características técnicas estipuladas en el presente documento, elevándose el Certificado correspondiente. Momento en el que comenzará a computar el plazo de garantía de los servicios realizados.

Las **Especificaciones Técnicas** y la **Composición** del suministro a adquirir, mediante el presente documento, están desglosadas seguidamente:

DETALLE. - CAMBIO DE REVESTIMIENTOS INTERNOS DE LA UNIDAD MÓVIL F-02

La composición de la instalación es la siguiente:

Sustitución e instalación del panelado interior de la Unidad Móvil F-02 en la zona de realización, control de cámaras, control técnico y zona de la petaca y de la Unidad Móvil Auxiliar F-02 en la zona del locutorio con al menos, las siguientes características técnicas:

- Retirada del actual panelado dañado, limpieza y adecuación de la superficie para la instalación del nuevo.
- Instalación del nuevo panelado en las zonas indicadas, con las siguientes características:
 - Panel laminado compacto.
 - Acabado “compacto formica”.
 - Espesor de 4mm.
 - Colocación horizontal o vertical, según montaje.
 - Sin tratamiento en los cantos.
 - Resistencia a la abrasión (punto inicial) mayor o igual a 150, según norma EN 438-2-10.
 - Resistencia al estrés climático.
 - Resistencia al fuego, mínimo clasificación M3 (D-s2, d0) según norma EN 13501-1.
 - Color gris, a decidir código tras la adjudicación.

Sustitución e instalación del panelado de la Unidad Móvil F-02 en la zona del control de sonido con al menos, las siguientes características técnicas:

- Retirada del panelado existente y de los paneles absorbentes acústicos sobrepuestos.
- Instalación de acondicionamiento acústico tipo *Acoustifiber-F40* con un espesor de 40mm en todas la paredes y puerta con coeficiente de absorción medio (sin cámara de aire) de 0,38.
- Instalación de acondicionamiento acústico tipo *Acoustifiber-F40* o lana de roca con un espesor de 40mm sobre el techo metálico existente, según indicaciones de RTVE durante el montaje.
- Instalación de una terminación final basada en paneles absorbentes ranurados fabricados en MDF tipo Acoustiforo-TP16 con un espesor de 16mm de color blanco, roble/blanco o haya (según disponibilidad) en todas las paredes del control, puerta y bajo los racks superiores del lado del visor.