

**PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**TABLEROS PARA CONSTRUCCIÓN DE DECORADOS**

**EXPEDIENTE S-05072-2025**

**1.- OBJETO**

Suministro de tableros de madera de diferentes tipos y medidas destinados al almacén de construcción de decorados y destinados a la realización y mantenimiento de las escenografías solicitadas por las producciones de los programas y otras áreas de RTVE.

**2. MATERIAL SOLICITADO**

Se detallan tipo de tableros y cantidades estimadas.

PEDIDO MADERAS 2026		
TIPO DE MATERIAL	DESCRIPCIÓN MATERIAL	UNIDADES
ALISTONADO	ALISTONADO DE 2400X1220X22	20
DM IGNÍFUGO	TABLERO DM IGNIFUGO 2440X122X4	100
	TABLERO DM IGNIFUGO 3660X2100X12	160
	TABLERO DM IGNIFUGO 3660X183X19	130
PINO ROJO SUECIA	TABLON DE PINO ROJO SUECIA 4500X200X50	150
PINO ROJO SUECIA	TABLON DE PINO ROJO SUECIA 4500X200X75	100
CONTRACHAPADO DE CHOPO IGNIFUGO	TABLERO DE CONTRACHAPADO DE CHOPO IGNIFUGO 3100X1530X5	170

El número de unidades de cada tipo de material es estimado.

Se detallan las características que deben cumplir:

**1.- ALISTONADO.**

- Composición: Láminas de madera entre 35 y 50mm, encoladas entre sí por sus cantos
- Contenido de humedad: inferior al 10% (UNE EN 322)
- Calidad. A/A (libre de nudos u otros defectos en ambas caras)
- Acabado: Lijado con lija grano mayor o igual 120
- Densidad: mayor o igual a 450 kg/m<sup>3</sup> (UNE EN 323)
- Secado fácil y rápido
- Sin fendas ni deformaciones
- Cepillado fácil
- Clavado y atornillado fácil

**2.- DM IGNIFUGO**

- Densidad: Mayor o igual a 740 kg/m<sup>3</sup> (UNE EN 323)
- Humedad: menor del 10% (UNE EN 322)
- Resistencia fuego: Ignífugo

**3.- PINO ROJO SUECIA**

- Densidad: Mayor o igual a 500 kg/m<sup>3</sup> (UNE EN 323)
- Humedad: menor del 12% (UNE EN 322)

**4.- CONTRACHAPADO DE CHOPO IGNIFUGO**

- Densidad: Mayor o igual a 450 kg/m<sup>3</sup> (UNE EN 323)
- Contenido de humedad: inferior al 15% (UNE EN 322)
- Resistencia fuego: ignífugo

El suministro de los materiales se realizará en entregas parciales, a solicitud de CRTVE durante la vigencia del contrato. El suministro se realizará en menos de un mes desde la solicitud de cada entrega parcial.

Las entregas se realizarán en el almacén de Construcción de Decorados del Centro de Producción de Prado del Rey, Avenida de la Radio Televisión n 4, Pozuelo de Alarcón, Madrid.

**3. CONTENIDO DE LA OFERTA TÉCNICA**

La oferta debe incluir la siguiente información:

Contenido obligatorio:

- Relación detallada de los materiales ofertados (medidas, etc.).
- Certificados de las normas UNE solicitadas en este pliego.
- Memoria detallando de forma clara y sencilla las características técnicas de todos y cada uno de los elementos requeridos en este pliego.