

Madrid, a 2 de septiembre de 2026

VALORACIÓN TÉCNICA EXPEDIENTE S-02651-2026 - Suministro de Epis en los centros de CRTVE

1. OFERTAS PRESENTADAS

Se han presentado las siguientes empresas:

- PEYCAR PONTEVEDRA, S.L.
- PARFAN VESTUARIO LABORAL, S.L.

2. CRITERIOS

La valoración se realiza conforme al apartado 11º “Criterios de Valoración de las Ofertas” del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) relativo al expediente de referencia:

Se asignan 45 puntos aplicando criterios sujetos a juicio de valor, a la solución técnica aportada por el licitador junto con los medios asignados a la ejecución del contrato.

Con esta valoración se pretende reflejar en qué medida la oferta presentada será adecuada para cubrir las necesidades de RTVE.

A continuación, se desarrollan con mayor detalle los criterios de adjudicación:

Criterios de valoración sujetos a juicio de valor (sobre B)	45 PUNTOS
1.- Valoración según las características de las parkas para frío:	Hasta 18 puntos
Parka impermeable para ambientes muy fríos (-5°C a -50°C)	3 puntos
Parka impermeable para ambientes muy fríos (-5°C a -50°C) (morfología femenina)	3 puntos
Parka impermeable hasta - 5°C	3 puntos
Parka impermeable 3 en 1 hasta - 5°C	3 puntos
Parka impermeable hasta - 5°C (morfología femenina)	3 puntos
Parka impermeable 3 en 1 hasta - 5°C (morfología femenina)	3 puntos
2.- Valoración según las características de las botas de protección, de las botas con puntera reforzada y del zapato de seguridad muy transpirable:	Hasta 15 puntos
Botas de protección	5 puntos
Botas de seguridad con puntera reforzada	5 puntos
Zapato de seguridad muy transpirable	5 puntos

3.- Valoración según las características de los guantes de trabajo:	Hasta 2 puntos
Guante riesgo mecánico nitrilo	1 punto
Guante riesgo mecánico piel vacuno	1 punto
4.- Valoración según las características de los arneses y elementos de amarre:	Hasta 10 puntos
Arnés Anticaídas	3 puntos
Arnés Anticaídas de sujeción y suspensión	3 puntos
Elemento de amarre doble con absorbedor integrado y conectores incluidos	2 puntos
Elemento de amarre regulable de sujeción	2 puntos

Detalle de los Criterios de adjudicación:

1. Serán valoradas con un máximo de 18 puntos el detalle de los seis tipos de parkas para el frío conforme a la siguiente distribución:

- Parka impermeable para ambientes muy fríos (-5°C a -50°C): Hasta 3 puntos.
- Parka impermeable para ambientes muy fríos (-5°C a -50°C) morfología femenina): Hasta 3 puntos.
- Parka impermeable hasta - 5°C: Hasta 3 puntos.
- Parka impermeable 3 en 1 hasta - 5°C: Hasta 3 puntos.
- Parka impermeable hasta - 5°C (morfología femenina): Hasta 3 puntos.
- Parka impermeable 3 en 1 hasta - 5°C (morfología femenina): Hasta 3 puntos.

La puntuación de cada tipo de parka se otorgará conforme a la siguiente rúbrica:

- **Protección térmica:** La parka acredita en ficha técnica elementos adicionales de protección térmica no exigidos (p. ej.: clase de aislamiento térmico (B) superior a la mínima certificada, costuras selladas termosoldadas, forro interior con relleno técnico de mayor gramaje, capucha con aislamiento independiente) y, en la prueba de muestra, proporciona una sensación de calidez apreciablemente superior a la del resto de ofertas evaluadas
- **Ergonomía y hechura:** La parka presenta, acreditado en ficha técnica o constatable en muestra, una anchura de manga que permite libertad de movimiento completa para el trabajo con equipos y, en la prueba de muestra, una hechura proporcionada y ajustada que supera apreciablemente a la del resto de ofertas evaluadas.
- **Ligereza:** La parka acredita en ficha técnica un peso (g) inferior al de la media de las

ofertas admitidas para ese tipo de parka y, en la prueba de muestra, resulta apreciablemente más ligera para uso laboral continuado.

2. Serán valoradas con un máximo de 15 puntos el detalle de las botas de protección, de las botas con puntera reforzada y del zapato de seguridad muy transpirable conforme a la siguiente distribución:

- Botas de protección: Hasta 5 puntos.
- Botas de seguridad con puntera reforzada: Hasta 5 puntos.
- Zapato de seguridad muy transpirable: Hasta 5 puntos.

La puntuación de cada tipo de calzado se otorgará conforme a la siguiente rúbrica:

- Ligereza y flexibilidad: el calzado acredita en ficha técnica un peso (g) y un índice de flexibilidad superiores al mínimo certificado y, en la prueba de muestra, resulta más ligera y flexible que la media de las ofertas evaluadas, sin pérdida de protección.
- Transpiración: el calzado acredita en ficha técnica características de transpiración superiores al mínimo exigido, mediante membrana transpirable o índice de permeabilidad al vapor de agua superior al mínimo de la norma aplicable. Respecto al Zapato de seguridad muy transpirable se valorará también que cuente con forro transpirable y resistente a la abrasión.
- Impermeabilidad y aislamiento: el calzado acredita en ficha técnica características adicionales de impermeabilidad o aislamiento no exigidas como mínimo.
- Agarre: La suela acredita en ficha técnica características de agarre adicionales a lo exigido en el pliego técnico.

3. Serán valoradas con un máximo de 2 puntos el detalle de los guantes de trabajo, conforme a la siguiente distribución:

- Guante riesgo mecánico nitrilo: Hasta 1 punto.
- Guante riesgo mecánico piel vacuno: Hasta 1 punto.

La puntuación de cada tipo de guante se otorgará conforme a la siguiente rúbrica:

- Comodidad y ajuste: El guante, en la prueba de muestra, presenta un ajuste anatómico y una comodidad para uso continuado apreciablemente superiores a la media de las ofertas evaluadas.
- Portabilidad y operatividad: El guante, en la prueba de muestra, permite realizar con

facilidad las tareas del puesto de trabajo (agarre, manejo de herramientas, precisión manual) sin restricción de movimiento apreciable superior a la media de las ofertas evaluadas.

4. Serán valoradas con un máximo de 10 puntos el detalle de los arneses y elementos de amarre:

- Arnés Anticaídas: hasta 3 puntos.
- Arnés Anticaídas de sujeción y suspensión: hasta 3 puntos.
- Elemento de amarre doble con absorbedor integrado y conectores incluidos: hasta 2 puntos.
- Elemento de amarre regulable de sujeción: hasta 2 puntos.

La puntuación de cada tipo de arnés se otorgará conforme a la siguiente rúbrica:

- Calidad: Calidad de fabricación, materiales, acabados, robustez del conjunto y fiabilidad de sus elementos de cierre y ajuste.
- Facilidad y rapidez de colocación: Facilidad de puesta y ajuste, rapidez de colocación y sencillez de cierre y apertura de las perneras.
- Peso: Ligereza del equipo para facilitar su utilización continuada en trabajos en altura.
- Ergonomía: Adaptación anatómica, distribución de elementos y diseño que favorezcan la movilidad y el ajuste al usuario.
- Comodidad: Confort en uso continuado, presencia de elementos que reduzcan rozaduras o puntos de presión y adecuada disposición de tirantes y zonas de apoyo.
- La puntuación del Elemento de amarre doble con absorbedor integrado y conectores incluidos se hará conforme a la siguiente rúbrica:
 - Calidad: Calidad de fabricación, resistencia, fiabilidad del absorbedor, solidez de los conectores y acabados del conjunto.
 - Volumen: Diseño compacto y reducido volumen del absorbedor y de los cabos, que facilite el porte y minimice molestias durante la progresión o el trabajo.
 - Peso: Ligereza del equipo para facilitar su utilización, transporte y manejo durante el trabajo.
- La puntuación del Elemento de amarre regulable de sujeción se hará conforme a la

siguiente rúbrica:

- Calidad: Calidad de fabricación, resistencia, robustez del conjunto y fiabilidad del mecanismo de regulación.
- Precisión y facilidad en la regulación: Capacidad del sistema para permitir una regulación progresiva, precisa, fluida y de fácil accionamiento.
- Peso: Ligereza del equipo, favoreciendo su utilización y transporte durante el trabajo.
- Fundas de protección de las cuerdas: Presencia de fundas de protección resistentes y adecuadas para preservar la cuerda frente al roce y al desgaste derivados del uso.

3. VALORACIONES

Se realiza la valoración técnica con los resultados siguientes:

3.1. Valoración Técnica parkas para frío

Los resultados obtenidos para las parkas son:

	PARKA para ambientes muy fríos (-5°C a -50°C) (máx. 3 puntos)	
	PEYCAR	PARFAN
Parka ofertada	S437 PORTWEST	S437 PORTWEST
PUNTOS	2,29	2,29

Observaciones sobre las muestras:

- Ambas empresas ofertan el mismo modelo S437 PORTWEST, por lo que la muestra presenta idénticas características y recibe la misma puntuación. La valoración se ha efectuado sobre protección térmica, comodidad, hechura, anchura de mangas y ligereza. Como elemento técnico adicional vinculado a la protección frente a la intemperie, el modelo acredita EN 343 Clase 3:1 X, con una columna de agua WP de 15.000 mm. La media obtenida por la Comisión es de 2,29 puntos para ambas ofertas.

	PARKA para ambientes muy fríos (-5°C a -50°C) – Morfología femenina (máx. 3 puntos)	
	PEYCAR	PARFAN
Parka ofertada	S612 PORTWEST	S612 PORTWEST
PUNTOS	2,57	2,57

Observaciones sobre las muestras:

- Ambas empresas presentan el mismo modelo S612 PORTWEST. La muestra es específicamente de morfología femenina y, al no existir diferencias entre las ofertas, la valoración de protección térmica, comodidad, hechura, anchura de mangas y ligereza es común. La ficha incorpora además EN 343 Clase 3:1 X, con WP 10.000 mm, prestación relacionada con la protección frente a la intemperie. La media resultante es de 2,57 puntos para cada empresa.

	PARKA hasta -5° C (máx. 3 puntos)	
	PEYCAR	PARFAN
Parka ofertada	S562 PORTWEST	S562 PORTWEST
PUNTOS	3,00	3,00

Observaciones sobre las muestras:

- Las dos empresas ofertan el mismo modelo S562 PORTWEST. La Comisión ha valorado de forma especialmente favorable el conjunto de criterios previstos para la muestra (protección térmica, comodidad, hechura, anchura de mangas y ligereza), alcanzándose la puntuación máxima de 3,00 puntos. Al tratarse del mismo artículo, no existe fundamento técnico para diferenciar la puntuación entre las dos ofertas.

	PARKA hasta -5° C – Morfología femenina (máx. 3 puntos)	
	PEYCAR	PARFAN
Parka ofertada	S574 PORTWEST (es 3 en 1)	S614 PORTWEST
PUNTOS	2,29	1,43

Observaciones sobre las muestras:

- PEYCAR: obtiene 2,29 puntos con la S574 PORTWEST. El modelo está adaptado a morfología femenina y presenta configuración 3 en 1, aportando una solución adicional de abrigo y versatilidad respecto del mínimo funcional del artículo.
- PARFAN: obtiene 1,43 puntos con la S614 PORTWEST. Aunque la prenda está adaptada a morfología femenina y cumple los requisitos aplicables, en las anotaciones de la muestra se hace constar que no dispone de un aislamiento frente al frío mejorado, ni de cuello forrado polar, y que no se configura como prenda térmica.

	PARKA 3 en 1 hasta -5° C (máx. 3 puntos)	
	PEYCAR	PARFAN
Parka ofertada	S507 PORTWEST	S553 PORTWEST
PUNTOS	2,43	2,00

Observaciones sobre las muestras:

- PEYCAR: Obtiene 2,43 puntos con la S507 PORTWEST. El modelo acredita EN 343 Clase 3:2 X, con WP 5.000 mm y MVP 5.000 g/m²/24 h, y añade cumplimiento de EN 342 para protección frente al frío hasta -40°C. Esta prestación adicional de protección térmica está directamente vinculada al criterio de resistencia al frío y explica la mayor puntuación obtenida.
- PARFAN: Obtiene 2,00 puntos con la S553 PORTWEST. No consta la prestación adicional EN 342 indicada en la otra oferta por lo que ha recibido una menor puntuación.

	PARKA 3 en 1 hasta -5° C -Morfología femenina (máx. 3 puntos)	
	PEYCAR	PARFAN
Parka ofertada	S574 PORTWEST (es 3 en 1)	S574 PORTWEST (es 3 en 1)
PUNTOS	3,00	3,00

Observaciones sobre las muestras:

- Ambas empresas presentan exactamente el mismo modelo S574 PORTWEST, de configuración 3 en 1 y adaptado a morfología femenina. La valoración de la muestra en protección térmica, ergonomía/hechura y ligereza alcanza la puntuación máxima. Por identidad de producto y prestaciones, ambas ofertas obtienen 3,00 puntos.

3.2. Valoración Técnica botas de trabajo y botas de seguridad con puntera reforzada

Los resultados obtenidos para las botas son:

	BOTAS DE PROTECCIÓN (máx. 5 puntos)	
	PEYCAR	PARFAN
Botas ofertadas	GTR600 JULIO (FAL)	GTR600 JULIO (FAL)
PUNTOS	4,43	4,43

Observaciones sobre las muestras:

- Las dos empresas ofertan la misma GTR600 JULIO de FAL. La ficha aporta una permeabilidad al vapor igual o superior a $10 \text{ mg/cm}^2 \cdot \text{h}$, lo que respalda la transpiración; el marcado WR acredita resistencia al agua del calzado completo y SRA acredita resistencia al deslizamiento. A estos elementos objetivos se suma la valoración directa de peso, flexibilidad y comodidad de la muestra. Al ser idéntico el modelo, ambas ofertas obtienen la misma media: 4,43 puntos.

	BOTAS SEGURIDAD CON PUNTERA REFORZADA (máx. 5 puntos)	
	PEYCAR	PARFAN
Botas ofertadas	GTX600 Cosmos Top (FAL)	GTX600 Cosmos Top (FAL)
PUNTOS	4,43	4,43

Observaciones sobre las muestras:

- PEYCAR y PARFAN ofertan el mismo modelo GTX600 Cosmos Top de FAL. La documentación técnica respalda la transpiración mediante permeabilidad al vapor igual o superior a $10 \text{ mg/cm}^2 \cdot \text{h}$; la clasificación S7S incorpora resistencia al agua del calzado completo y los marcados SR y LG aportan prestaciones de resistencia al deslizamiento y agarre en escaleras. La evaluación física de peso, flexibilidad y comodidad completa la valoración. Al tratarse del mismo artículo, la media es idéntica: 4,43 puntos.

	ZAPATO DE SEGURIDAD MUY TRANSPIRABLE (máx. 5 puntos)	
	PEYCAR	PARFAN
Botas ofertadas	IPR30G – Kyros Top (FAL)	IPR30G – Kyros Top (FAL)
PUNTOS	4,43	4,43

Observaciones sobre las muestras:

- Ambas empresas presentan el mismo IPR30G – Kyros Top de FAL. La ficha identifica forro transpirable y resistente a la abrasión y plantilla ergonómica transpirable, aspectos especialmente vinculados al criterio específico de alta transpirabilidad. Asimismo, SR y LG respaldan el agarre. El marcado WPA acredita resistencia del material/corte a la penetración y absorción de agua; esta prestación se ha considerado como comportamiento frente al agua, sin equipararla a la resistencia WR del calzado completo. La valoración de muestra de peso, flexibilidad y comodidad completa el análisis y conduce a 4,43 puntos para ambas empresas.

3.3. Valoración Técnica guantes de trabajo

Los resultados obtenidos para los guantes son:

	GUANTE RIESGO MECÁNICO NITRILO (máx. 1 punto)	
	PEYCAR	PARFAN
Guante ofertado	11-800 (HYFLEX)	MICRODOT (3L Internacional)
PUNTOS	0,43	0,83

Observaciones sobre las muestras:

- PEYCAR: Obtiene 0,43 puntos con el 11-800 HYFLEX. La muestra fue valorada conforme a comodidad, ajuste y operatividad. Obtiene una puntuación inferior porque presentó un peor comportamiento en la prueba de uso, especialmente en destreza y agarre.
- PARFAN: Obtiene 0,83 puntos con el MICRODOT de 3L Internacional el cual tiene un recubrimiento antideslizante reforzado lo que mejora la destreza y el agarre motivo por el cual ha recibido una mejor puntuación.

	GUANTE RIESGO MECÁNICO PIEL VACUNO (máx. 1 punto)	
	PEYCAR	PARFAN
Guante ofertado	108-FV/HI/B (MORAN)	108-FV/HI/B (MORAN)
PUNTOS	1,00	1,00

Observaciones sobre las muestras:

- Ambas empresas ofertan el mismo guante 108-FV/HI/B de MORAN. La muestra obtiene la valoración máxima en el conjunto de comodidad, ajuste y operatividad. La identidad de modelo y prestaciones determina la misma puntuación de 1,00 punto para ambas ofertas.

3.4. Valoración Técnica de arneses y elementos de amarre

	ARNÉS ANTICAÍDAS (máx. 3 puntos)	
	PEYCAR	PARFAN
Arnés Ofertado	NEWTON FAST Versión Internacional (PETZL)	NEWTON FAST Versión Internacional (PETZL)
PUNTOS	3,00	3,00

Observaciones sobre las muestras:

- PEYCAR y PARFAN presentan el mismo NEWTON FAST de PETZL. La valoración de la muestra en calidad de fabricación, facilidad y rapidez de colocación, peso, ergonomía y comodidad alcanza la puntuación máxima. Al ser idéntico el equipo ofertado, ambas empresas reciben 3,00 puntos.

	ARNÉS DE SUJECCIÓN Y SUSPENSIÓN (máx. 3 puntos)	
	PEYCAR	PARFAN
Arnés Ofertado	AVAO FAST Versión Internacional (PETZL)	AVAO FAST Versión Internacional (PETZL)
PUNTOS	3,00	3,00

Observaciones sobre las muestras:

- Las dos ofertas incluyen el mismo AVAO FAST de PETZL. La Comisión ha otorgado la

puntuación máxima al conjunto de calidad, colocación y ajuste, peso, ergonomía y comodidad observado en la muestra. No existen diferencias de producto que justifiquen una puntuación distinta, por lo que ambas ofertas obtienen 3,00 puntos.

ELEMENTO DE AMARRE DOBLE CON ABSORBEDOR Y CONECTORES INCLUIDOS (máx. 2 puntos)		
	PEYCAR	PARFAN
Elemento de amarre ofertado	ABSORBICA (PETZL)	ABSORBICA (PETZL)
PUNTOS	2,00	2,00

Observaciones sobre las muestras:

- PEYCAR y PARFAN ofertan el mismo ABSORBICA de PETZL. La muestra alcanza la puntuación máxima en la valoración conjunta de calidad de fabricación, resistencia y fiabilidad del conjunto, volumen y peso. La identidad del producto determina 2,00 puntos para cada empresa.

ELEMENTO DE AMARRE REGULABLE DE SUJECIÓN (máx. 2 puntos)		
	PEYCAR	PARFAN
Elemento de amarre ofertado	GRILLÓN (PETZL)	GRILLÓN (PETZL)
PUNTOS	2,00	2,00

Observaciones sobre las muestras:

- Ambas empresas presentan el mismo GRILLÓN de PETZL. La valoración conjunta de calidad, precisión y facilidad de regulación, peso y protección de las cuerdas obtiene la máxima puntuación. Por tratarse del mismo modelo y prestaciones reciben 2,00 puntos.

4. RESULTADO

Los resultados obtenidos para cada empresa atendiendo a la suma de las puntuaciones individuales de cada producto ofertado son los siguientes:

	PEYCAR	PARFAN
PARKA para ambientes muy fríos (-5° C a -50° C)	S437 PORTWEST 2,29 Puntos	S437 PORTWEST 2,29 Puntos
PARKA para ambientes muy fríos (-5° C a -50° C) – Morfología femenina	S612 PORTWEST 2,57 Puntos	S612 PORTWEST 2,57 Puntos
PARKA hasta -5° C	S562 PORTWEST 3,00 Puntos	S562 PORTWEST 3,00 Puntos
PARKA hasta -5° C – Morfología femenina	S574 PORTWEST (es 3 en 1) 2,29 Puntos	S614 PORTWEST 1,43 Puntos
PARKA 3 en 1 hasta -5° C	S507 PORTWEST 2,43 Puntos	S553 PORTWEST 2,00 Puntos
PARKA 3 en 1 hasta -5° C -Morfología femenina	S574 PORTWEST (es 3 en 1) 3,00 Puntos	S574 PORTWEST (es 3 en 1) 3,00 Puntos
BOTAS PROTECCIÓN	GTR600 JULIO (FAL) 4,43 Puntos	GTR600 JULIO (FAL) 4,43 Puntos
BOTAS SEGURIDAD CON PUNTERA REFORZADA	GTX600 Cosmos Top (FAL) 4,43 Puntos	GTX600 Cosmos Top (FAL) 4,43 Puntos
ZAPATO DE SEGURIDAD MUY TRANSPIRABLE	IPR30G – Kyros Top (FAL) 4,43 Puntos	IPR30G – Kyros Top (FAL) 4,43 Puntos

GUANTE RIESGO MECÁNICO NITRILO	11-800 (HYFLEX) 0,43 Puntos	MICRODOT (3L Internacional) 0,83 Puntos
GUANTE RIESGO MECÁNICO PIEL VACUNO	108-FV/HI/B (MORAN) 1,00 Puntos	108-FV/HI/B (MORAN) 1,00 Puntos
ARNÉS ANTICAÍDAS	NEWTON FAST Versión Internacional (PETZL) 3,00 Puntos	NEWTON FAST Versión Internacional (PETZL) 3,00 Puntos
ARNÉS DE SUJECCIÓN Y SUSPENSIÓN	AVAO FAST Versión Internacional (PETZL) 3,00 Puntos	AVAO FAST Versión Internacional (PETZL) 3,00 Puntos
ELEMENTO DE AMARRE DOBLE CON ABSORBEDOR Y CONECTORES INCLUIDOS	ABSORBICA (PETZL) 2,00 Puntos	ABSORBICA (PETZL) 2,00 Puntos
ELEMENTO DE AMARRE REGULABLE DE SUJECCIÓN	GRILLÓN (PETZL) 2,00 Puntos	GRILLÓN (PETZL) 2,00 Puntos
PUNTOS	40,11 Puntos	39,40 Puntos

Como resultado de la valoración técnica realizada sobre las muestras presentadas, y una vez aplicados los criterios sujetos a juicio de valor establecidos para cada tipo de EPI, PEYCAR PONTEVEDRA, S.L. obtiene una puntuación total de 40,11 puntos y PARFAN VESTUARIO LABORAL, S.L. obtiene 39,40 puntos, sobre un máximo de 45 puntos. Estas puntuaciones resultan de la suma de las valoraciones otorgadas a cada una de las muestras examinadas, atendiendo a sus características técnicas, funcionales, ergonómicas y de uso, conforme a los criterios previamente establecidos en la documentación del expediente.